

**Коммерческое предложение от 15.05.2024****Шкаф шоковой заморозки POLAIR CR4-L****Цена с НДС: 148 529 руб.****Артикул: 169496****Есть в наличии**

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Гарантия                                | 12 мес.         |
| Страна-производитель                    | Россия          |
| Количество уровней                      | 4               |
| Тип gastronorm/противня                 | GN 1/1          |
| Температурный режим охлаждения, °C      | 90, 3           |
| Цикл охлаждения, мин                    | 90 мин.         |
| Производительность цикла охлаждения, кг | 11              |
| Температурный режим заморозки, °C       | от 90 до -18 °C |
| Цикл заморозки, мин                     | 240 мин.        |
| Производительность цикла заморозки, кг  | 7               |
| Подключение, В                          | 220             |
| Мощность, кВт                           | 0.55            |
| Ширина, мм                              | 800             |
| Глубина, мм                             | 800             |
| Высота, мм                              | 790             |
| Вес (без упаковки), кг                  | 85              |
| Вес (с упаковкой), кг                   | 100             |

Шкаф шоковой заморозки [POLAIR CR4-L](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для быстрого охлаждения и заморозки различных продуктов, прошедших тепловую обработку, с сохранением его первоначальных свойств. Корпус выполнен из нержавеющей стали и обеспечивает механическую прочность и долговечность шкафа. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 40 °C.

**Особенности:**

- Оттайка естественными теплопритоками при открытой двери
- Терморегулятор: электронный блок управления с классическим дисплеем
- Нижнее расположение агрегата
- Хладагент: R404a
- Режимы:

- Мягкое охлаждение
- Быстрое замораживание
- Термощуп
- Класс защиты: IP24

**Дополнительные характеристики:**

- Температура в камере: до -35 °C
- Толщина стенки корпуса: 61 мм
- Габариты в упаковке: 920x1000x1020 мм

**Опции (заказываются отдельно):**

- Поворотные колеса, 2 из которых с фиксаторами

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.