

Коммерческое предложение от 19.05.2024**Стиральная машина для установки в колонну LG WD-M069BD2S****Цена с НДС: 299 057 руб.****Артикул: 208509****Уточняйте**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Управление	электронное
Загрузка, кг	13
Уровень шума, дБ	62
Объем барабана, л	104.8
Скорость отжима, об/мин	1150
Диаметр барабана, мм	560
Глубина барабана, мм	419.3
Скорость стирки, об/мин	45
Подключение, В	220
Мощность, кВт	3.2
Ширина, мм	686
Глубина, мм	767
Высота, мм	983
Вес (без упаковки), кг	88
Вес (с упаковкой), кг	96

Стиральная машина [LG WD-M069BD2S](#) используется в прачечных, химчистках и отелях, а также в частных домах и квартирах для стирки, полоскания и отжима белья. Барабан выполнен из нержавеющей стали, дисплей - из алюминия (шелкография), панель управления - из нержавеющей стали, верхняя панель и корпус - из окрашенной стали, дверца оснащена закаленным стеклом.

Стиральная машина [LG WD-M069BD2S](#) предназначена для установки в колонну с сушильной машиной [LG TD-V1329E7T](#) и приобретается только вместе с сушильной машиной.

Программы стирки:

- 90 °C (90 мин.)
- 75 °C (75 мин.)
- 60 °C (60 мин.)
- 40 °C (48 мин.)
- Холодная (36 мин.)

- Полоскание / отжим (23 мин.)

Особенности:

- Автоматическая высокоскоростная стиральная машина с полным отжимом
- Wi-Fi интерфейс
- Фронтальная загрузка белья барабана
- Удобная панель управления с дисплеем - пользователь может сам выбирать программы для панели управления: например, время стирки, время отжима, уровень воды и другие, сохраняя до 20 различных режимов стирки - именно тех, которые соответствуют его нуждам
- Жидкокристаллический дисплей с индикацией текущей программы, времени цикла, актуальной температуры
- Отображение оставшегося времени до конца цикла
- Кнопка экстренной остановки
- Интеллектуальный электронный контроль
- Распыление воды
- Автоматическое удаление пены
- Самодиагностика с выводом кода ошибки на дисплей
- Автобалансировка
- Инверторный мотор с прямым приводом Direct Drive, увеличивающим прочность и снижающим уровень вибрации двигателя
- Термообработка вала, соединяющего мотор с барабаном, для предотвращения преждевременного износа механизма
- Система шумоподавления Lo Decibel
- Блокировка двери (значок блокировки двери)
- Индикация статуса
- Подача средств для стирки
- Вертикальный лоток для загрузки в верхней части машины предотвращает перелив моющего средства и позволяет сохранить механизмы стиральной машины в чистоте
- Подготовка к подаче жидких моющих средств
- Система быстрый слив
- Сигнал окончания цикла
- Наклон барабана на 10° позволяет использовать меньше воды при стирке и последующем полоскании белья, а также делает загрузку и выгрузку белья более удобной
- Доступ к механизмам через переднюю панель позволяет осуществлять техническое обслуживание без полной разборки
- Дверца загрузочного люка с магнитным замком и прозрачным стеклом
- Высококачественное порошковое покрытие корпуса, аналогичное тому, которое используется при покраске автомобилей, обеспечивает надежную защиту и легко поддается очистке
- 4 регулируемые ножки
- Легко разбирающаяся конструкция, позволяющая быстро и легко проводить техническое обслуживание
- Гибкость установки: возможность как одиночной установки стиральной машины или сушильного барабана, так и установки сушильного барабана поверх стиральной машины

Дополнительные характеристики:

- G-фактор: 413
- Продолжительность цикла стирки (программа 60 °C): 60 мин.
- Расход воды на цикл: 86 л
- Предохранитель главной платы: 8 amps
- Предохранитель фильтра в сборе: 15 amps
- Глубина с открытой дверью: 1291 мм
- Габариты в упаковке: 755x795x1127 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.