

Коммерческое предложение от 11.05.2024**Комплект фильтр-системы BWT Bestmax V****Артикул: 144292****Уточняйте**

Страна-производитель	Германия
Ширина, мм	115
Глубина, мм	115
Высота, мм	445
Вес (без упаковки), кг	2.1
Вес (с упаковкой), кг	2.3

Стартовый комплект фильтр-системы [BWT Bestmax V](#) предназначается для фильтрации воды, используемой в бойлерах, кофемашинах, льдогенераторах, пароконвектоматах, посудомоечных машинах и прочем оборудовании. Система многоступенчатой очистки удаляет всех примеси и гарантирует высокое качество воды. Комплектация системы - головная часть картриджа Besthead FLEX, сменный картридж Bestmax V, счетчик расхода воды Aquameter и набор для определения жесткости воды Hot drinks test kit KH+GH.

Перед использованием фильтра необходим пролив несколькими литрами воды в дренаж (количество литров согласно инструкции).

Технические характеристики:

- Максимальный ресурс: 3000 л
- Вес с водой: 3.2 кг
- Сменный картридж:
 - Высота без кронштейна: 420 мм
 - Высота с кронштейном: 445 мм
 - Высота до соединения: 370 мм
 - Диаметр картриджа: 115 мм
- Размер соединения на головной части и счетчике: 3/8"
- Настройка байпаса:
 - 0 - 5% подмеса воды
 - 1 - 10% подмеса воды
 - 2 - 25% подмеса воды
 - 3 - 45% подмеса воды
- 5 ступеней фильтрации:
 - Предварительная фильтрация: удаление грубых примесей

- Фильтр с активированным углем: удаление органики для увеличения срока службы ионообменника
- Ионообменный фильтр: задержка солей жесткости
- Фильтр с активированным углем: очистка от хлора и органических веществ для оптимального вкуса и запаха воды
- Тонкая фильтрация: удаление взвешенных частиц
- Фильтрация, в том числе и байпасной воды
- Простая настройка байпаса с фиксатором безопасности
- Простая замена фильтра с автоматическим перекрытием воды
- Сертифицированный встроенный обратный клапан на входе и выходе потока
- Встроенный сливной клапан для промывки картриджей
- Настенный кронштейн
- Монтаж в горизонтальном или вертикальном положении
- Широкий выбор соединительных FLEX- компонентов различных размеров
- Материалы, используемые в системе Bestmax, безопасны для применения в пищевом производстве и устойчивы к перепадам давления
- Счетчик расхода воды с LCD дисплеем позволяет контролировать остаточный ресурс фильтра
- Набор для определения жесткости воды позволяет быстро и в любых условиях измерить уровень общей и карбонатной жесткости способом титрования
 - Рассчитан на несколько применений
 - Реагенты не опасны и не требуют специальных условий хранения
 - Измерение происходит по немецкой шкале жесткости

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.