

МОНОБЛОКИ ПОТОЛОЧНОГО ТИПА					
Модель	МП (Среднетемпературные)				
	МП 106	МП 112	МП 218	МП 225	МП 228
КОМПРЕССОР Secop, Tekuseh	SC15MLX	TYA9456Z	TYA9456Z	GS26MLX	GS34MLX
Хладагент R507/404 ,грамм	650	700	900	900	900
Напряжение в сети, в/ф/Гц	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Пусковой ток, А	18,5	30	30	34,6	45,7
Рабочий ток, А	5,3	8	8	8	10
Холодопроизводительность	1185	1460	2030	2450	2740
Потребляемая мощность, Вт	609	1250	1250	1326	2200
Температурный режим С	-10 +10	-10 +10	-10 +10	-10 +10	-10 +10
КОНДЕНСАТОР					
Шаг ребер, мм	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Поверхность, м2	5,74	5,74	10,24	10,24	10,24
Количество вентиляторов,шт	1	1	2	2	2
Мощность вентилятора,вт/скорость вращения;об/мин	16/1300	16/1300	16/1300	16/1300	16/1300
Производительность,м3/час	1420	1420	1420	1420	1420
Диаметр крыльчатки,мм	254	254	254	254	254
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ					
Шаг ребер, мм	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Поверхность, м2	4,48	4,48	8,55	8,55	8,55
Количество вентиляторов,шт	1	1	2	2	2
Мощность вентилятора,вт/скорость вращения;об/мин	10/1300	10/1300	10/1300	10/1300	10/1300
Диаметр крыльчатки,мм	230	230	230	230	230
Производительность,м3/час	630	630	1260	1260	1260
Тип оттайки	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	5	5	5	5	5
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ					
Внешний силовой электрокабель	3*1,5	3*1,5	3*1,5	3*1,5	3*1,5
Габаритные размеры Д/Ш/В мм	702*503*618	702*503*618	887*503*658	887*503*658	887*503*658
Размеры в упаковке Д/Ш/В мм	800*600*800	800*600*800	1000*600*800	1000*600*800	1000*600*800
вес нетто, кг	46	48	56	60	62
вес брутто,кг	70	70	90	90	90